



M 27		M 27 F	M 27 H
Distancia Entre Ejes	F	2750	3350
Longitud bastidor	OAL	5295	6015
Longitud carrocería min. <sup>(1)</sup>	W	3535	4255
Longitud carrocería max. <sup>(1)</sup>	W	3905	4520
Voladizo trasero chasis	ROH	1435	1555
Altura bastidor	EH		775
Altura cabina	OH	2175	2185
Anchura eje trasero	BW		1860
Ancho cabina <sup>(2)</sup>	OW		1815
Ancho carrocería <sup>(3)</sup>	6,1		2120
D min	D min		650 <sup>(6)</sup>
Voladizo delantero	FOH		1110
Anchura chasis	LaC		700
Ancho de vía delantero	AW		1475
Ancho de vía trasero	CW		1425
Altura min desde el suelo	HH		180 <sup>(7)</sup>
Diámetro de giro (m) <sup>(4)</sup>	Dia	11,3	13,5
<b>PESOS (kg)</b>			
Tara con cabina (en orden de marcha) <sup>(5)</sup>		2240	2305
Tara eje delantero / trasero		1595/645	1625/680
Peso min. vehículo terminado.			2585
Peso máximo			3500
Peso máx. admisible eje delantero / trasero			2100 / 2435
Peso máx. remolcable/ Peso máx. remolcable sin freno			3500 / 750

1. La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C. sin modificación del vehículo).
2. Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
3. Anchuras posibles con brazos de espejos opcionales 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
4. Diámetro de giro entre bordillos
5. La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y para el conductor. NEES II + 35 kg.
6. Con altura mínima de contrachasis = 150 mm
7. Punto libre: diferencial trasero

# M 27 - Distancia Entre Ejes (mm) F 2750 - H 3350

Abril 2024

<b>Versiones y equipamientos</b>	NEES 2 (solo Distancia Entre Ejes F)
	Conducción a la derecha (*)

(\*) solo Distancia Entre Ejes F e NEES 2;  
 (\*) verificar la disponibilidad

<b>Equipamiento de serie:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Freno motor</li> <li>• Avisador acústico marcha atrás</li> <li>• Parasol (Cond./Pas.)</li> <li>• Seguridad abatimiento cabina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre centralizado con mando a distancia</li> <li>• Asiento conductor con suspensión</li> <li>• Elevalunas eléctricos</li> <li>• Luces diurnas</li> <li>• Luces led delantera</li> <li>• Iluminación automática de faros</li> <li>• Control manual altura faros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmovilizador</li> <li>• Antinieblas delanteros y traseros</li> <li>• Autorradio DAB+, USB, Bluetooth</li> <li>• Avisador cinturones de seguridad</li> <li>• Posición volante regulable (inclinación y altura)</li> </ul>

<b>Opcionales</b>	• Aire acondicionado
-------------------	----------------------

<b>Motor</b>	<p><b>ISUZU 4JZ1E6N 4 cilindros.</b></p> <p>16 v con ajuste fase escape variable (EVVT) y distribución de engranajes. Sistema de inyección Common rail DENSO i-ART con turbo VGS (actuador electrónico) y intercooler.</p> <p>CILINDRADA 2999 cm<sup>3</sup></p> <p>POTENCIA 110kW (150 hp) 2800 rpm</p> <p>PAR MOTOR 375 Nm 1280 - 2800 rpm</p> <p>NORMATIVA EMISIONES EURO VI OBD-E</p>
--------------	---

<b>Seguridad</b>	<p>ABS con BAS (Sistema de freno de emergencia asistido)</p> <p><b>ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR</b></p> <p>SRS airbag conductor</p>
------------------	---

<b>Depósito de combustible</b>	<p><b>68 L</b> Distancia Entre Ejes F - <b>98 L</b> Distancia Entre Ejes H</p>	<p><b>10 L</b> Distancia Entre Ejes F - <b>14 L</b> Distancia Entre Ejes H Ad-Blue®</p>
--------------------------------	--	---

<b>Caja de cambios</b>	<p>5 marchas MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721;</p> <p>Marcha atrás: 5.068;</p> <p>Relación final de eje 3.909 (43/11)</p>
------------------------	--

<b>Tipo de transmisión:</b>	<p><b>Manual</b></p>	<p>NEES 2</p>
-----------------------------	----------------------	---------------

<b>Medidas Bastidor</b>	Anchura 65 mm, Altura 180 mm, Espesor 4 mm
-------------------------	--

<b>Plazas</b>	3
---------------	---

<b>Ejes</b>	<p>2</p> <p>eje trasero motor con ruedas gemelas</p>
-------------	--

<b>Neumáticos</b>	<p>Delantera 205/75 R16C simples.</p> <p>Trasera 205/75 R16C gemelas.</p>
-------------------	---

<b>Frenos</b>	<p>Frenos de discos delanteros y traseros. Según norma CEE con sistema hidráulico en las 4 ruedas, pedal de accionamiento, servofreno de depresión y circuitos independientes para ambos ejes. Freno de estacionamiento manual sobre el árbol de transmisión. Delantera: 293X40 mm ventilados, Trasera: 275X30 mm ventilados</p>
---------------	--

<b>Suspensión</b>	<p>Delantera y trasera con ballestas parabólicas y final de carrera con tacos de caucho; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto. Barra estabilizadora delantera.</p>
-------------------	---

<b>Instalación eléctrica</b>	Voltaje nominal 24V - Alternador 90A - 2 x Batería 70Ah
------------------------------	---