# ISUZU DOMAX












Las fotografías no se ajustan a los estándares contractuales. Los colores reales de la carrocería de los vehículos podrían variar ligerament

DIMENSIONES								
Longitud bastidor (OAL)	Distancia Entre Ejes (WB)	Ancho cabina (OW)	Longitud interior (IL)	Ancho interior (IW)	Altura interior (IH)	Largeur de caisse (BW)	Altura total (OH)	Distancia mínima al suelo (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240





#### CARACTERISTICAS DE SERIE

Mandos del volante

Espejos electricos, calefactables y plegables eléctricamente

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Calentador eléctrico de la ventana trasera

Asiento del conductor 6 ajustes manuales

Asientos delanteros calefactados

Ajuste lumbar del asiento del conductor

Ajuste de altura y profundidad del volante

Cierre automático de puertas

Maneta de pilar delantera

Maneta puerta cajón trasero con llave

Iluminación automática de luces con luz de carre-tera automática

Aire acondicionado

Conector de 12v

Iluminación hasta la casa

Reposacabezas delanteros regulables en altura

Altavoz delantera

Pantalla multimedia táctil de 8", AUX, 1 USB-C frontal, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico y con Wi-Fi, Bluetooth, Mapas y navegación Android Auto y Apple CarPlay, MirrorLink y Miracast, DAB+.

7 Airbag

El airbag del pasajero se puede desactivar

Llamada de emergencia e-Call

4 sensores traseros con cámara trasera

Start & Stop

Limitador de velocidad ajustable (70-180 km/h)

Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)

Luces antiniebla delanteras y traseras

Control de crucero adaptativo inteligente (IACC) con asistente de atascos (TJA) y asistente de velocidad inteligente (ISA)

PESOS 4X4		Peso máximo conjunto	6.000
Peso máximo	3.100	Tara en orden de marcha	2.040
Peso máximo remolcable	3.500	Carga útil	1.060

## **5 AÑOS DE GARANTÍA / 100.000 KM**

#### **GAMA DE COLORES**

Splash White	Namibu Orange Mica	Islay Gray Mica
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	


# ESPECIFICACIONES ISUZU D-MAX

Motor diésel	1.9L
	RZ4E-TC
	4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por líquido y recirculación de gases de escape a traves de un doble EGR referigerado. Euro 6e
Par motor	360 Nm/2000-2500 rpm
Potencia	120 kW (164 hp) @ 3600 rpm
Cilindrada	1,898 cm3
Índice de compresión	15.9: 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito Diésel B7	76 ℓ
Depósito Adblue	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

TRANSMISIÓN A/T A	WLTP			
1 <sup>ST</sup>	3,600	Consumo ciclo combinado ℓ/100 km		8,9
2 <sup>nd</sup>	2,090			
3 <sup>rd</sup>	1,488	Emisiones de CO2 ciclo combinado g/km		233
4 <sup>th</sup>	1,000			
5 <sup>th</sup>	0,687	Ruedas y neu	máticos	
6 <sup>th</sup>	0,580	Neumáticos	265 / 60R18	
R	3,732	Llanta	18" x 7.5J de aleacció (SILVER)	ón
Final	4.300 (43/10), con reductora (4L) 2.482: 1	Rueda de repuesto	de acero	

Diámetro de giro (m)

ENTRE PAREDES	13.0
ENTRE BORDILLOS	12.5



#### **OFF ROAD**

Protección de bajos

4X4 insertable con Shift on the Fly

Bloqueo de diferencial mecánico trasero con mando eléctrico

Rough Terrain System (Modo para terrenos accidentados), Capacidad de vadeo 800 mm Ángulo de vuelco 49°

	_	_	
Chasis	4~	lara	HAPAC
CHASIS	ue	ıaıu	ueros

Suspensión Delantera Independiente , doble triangulo con muelle helicoidal

Suspensión Trasera Ballestas

Frenos Delantera Discos ventilados

Frenos Trasera Tambores

#### Seguridad

TSR ISL MSL SAS LDP LDWS LKAS FCW AEB	Reconocimiento Señales de tráfico Limitación de Velocidad inteligente Limitación de Velocidad Manual Sistema de Asistencia de Velocidad Prevención de la invasión del carril contrario Aviso de cambio de carril Asistente de mantenimiento de carril Aviso de colisión frontal Frenada automática de emergencia + asistencia en curva Señalación de frenada de emergencia
LKAS	Asistente de mantenimiento de carril
FCW	Aviso de colisión frontal
AEB	Frenada automática de emergencia + asistencia en curva
ESS	Señalación de frenada de emergencia
MCB	Sistema de frenado automático post-colisión múltiple
MAM	Mitigación de la aceleración frente a un obstáculo
EPS	Asistencia de dirección eléctricamente
AA	Asistente de atención
TPMS	Sensor de presión de neumáticos

### Midi Europe recomienda: Shell Lubricants

# Shell

## Síguenos:







ISUZU se reserva el derecho de modificar características y equipamientos sin preaviso. Los detalles de las características y equipamientos indicados y mostrados en este documento, pueden ser modificados para satisfacer a las condiciones locales y leyes en vigor.

Nota: los colores de la carrocería de los vehículos pueden variar ligeramente de los colores de las fotografías de este mismo catálogo.

Los datos de esta hoja son provisionales porque están en fase de homologación.

www.isuzu.es